

TM *Elegance*

Unique, chic et intemporel !



Certifié selon les normes ISO 9001, 14001 et 45001



Thur Metall Elegance

Compact et économique



Aspect



Bâtis/structures
Gris clair, RAL 7035



Courseurs monocouleur (gris)



Armoires à tiroirs avec
100 % extension totale

Façades/portes
Gris anthracite, RAL 7016

Caractéristiques



Gamme compacte
Garantit une couverture élevée des
besoins des clients



Sans compromis en termes de qualité
5 ans de garantie et production
certifiée ISO

Armoire à 6 tiroirs

Hauteur **1000** × largeur **805** × profondeur **695** mm

Couleur		Réf.
RAL 7035	RAL 7016	53.472.516

Équipement

- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Capacité de charge de 4000 kg sur le bâti de l'armoire
- 6 tiroirs (hauteur de façade 2 × 100 mm / 2 × 150 mm / 2 × 200 mm), capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale
- Surface utile par tiroir = 700 × 600 mm = 0.42 m²
- Système de fermeture « Key Lock » avec blocage individuel incl. 2 clés

Matériel de subdivision

Produit	Réf.
Lot pour armoire à tiroirs	53.437.000

2 × HF 100 mm



6 × sép. longitudinales
20 × sép. transversales

2 × HF 150 mm



6 × sép. longitudinales
16 × sép. transversales

2 × HF 200 mm



4 × sép. longitudinales
6 × sép. transversales



Armoire à 7 tiroirs

Hauteur **1000** × largeur **805** × profondeur **695** mm

Couleur		Réf.
RAL 7035	RAL 7016	81.557.516

Équipement

- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Capacité de charge de 4000 kg sur le bâti de l'armoire
- 7 tiroirs (hauteur de façade 2 × 75 mm / 2 × 100 mm, 1 × 150 mm / 2 × 200 mm), capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale
- Surface utile par tiroir = 700 × 600 mm = 0.42 m²
- Système de fermeture « Key Lock » avec blocage individuel incl. 2 clés

Matériel de subdivision

Produit	Réf.
Lot pour armoire à tiroirs	17.589.000

1 × HF 75 mm



1 × tapis mousse

1 × HF 75 mm




4 × sép. longitudinales
11 × sép. transversales

2 × HF 100 mm




8 × sép. longitudinales
22 × sép. transversales

1 × HF 150 mm



2 × sép. longitudinales
3 × sép. transversales

2 × HF 200 mm



Sans matériel de subdivision



Armoire à 9 tiroirs

Hauteur **1000** × largeur **805** × profondeur **695** mm

Couleur	Réf.
RAL 7035	81.569.516
RAL 7016	

Équipement

- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Capacité de charge de 4000 kg sur le bâti de l'armoire
- 9 tiroirs (hauteur de façade 2 × 75 mm / 6 × 100 mm / 1 × 150 mm), capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale
- Surface utile par tiroir = 700 × 600 mm = 0.42 m²
- Système de fermeture « Key Lock » avec blocage individuel incl. 2 clés



Matériel de subdivision

Produit	Réf.
Lot pour armoire à tiroirs	17.590.000

1 × HF 75 mm



1 × tapis mousse

1 × HF 75 mm



4 × sép. longitudinales
11 × sép. transversales

3 × HF 100 mm



18 × sép. longitudinales
42 × sép. transversales

3 × HF 100 mm



12 × sép. longitudinales
33 × sép. transversales

1 × HF 150 mm



Sans matériel de subdivision



Armoire à 7 tiroirs

Hauteur **1000** × largeur **1005** × profondeur **695** mm

Couleur	Réf.
RAL 7035	81.570.516
RAL 7016	

Équipement

- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Capacité de charge de 4000 kg sur le bâti de l'armoire
- 7 tiroirs (hauteur de façade 5 × 100 mm / 2 × 200 mm), capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale
- Surface utile par tiroir = 900 × 600 mm = 0.54 m²
- Système de fermeture « Key Lock » avec blocage individuel incl. 2 clés

Matériel de subdivision

Produit	Réf.
Lot pour armoire à tiroirs	17.591.000

1 × HF 100 mm



1 × tapis mousse

2 × HF 100 mm



12 × sép. longitudinales
28 × sép. transversales

2 × HF 100 mm




16 × sép. longitudinales
36 × sép. transversales

1 × HF 200 mm



3 × sép. longitudinales
4 × sép. transversales

1 × HF 200 mm



Sans matériel de subdivision



Armoire à 9 tiroirs

Hauteur **1000** × largeur **1005** × profondeur **695** mm

Couleur		Réf.
RAL 7035	RAL 7016	52.530.516

Équipement

- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Capacité de charge de 4000 kg sur le bâti de l'armoire
- 9 tiroirs (hauteur de façade 9 × 100 mm), capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale
- Surface utile par tiroir = 900 × 600 mm = 0.54 m²
- Système de fermeture « Key Lock » avec blocage individuel incl. 2 clés



Matériel de subdivision

Produit	Réf.
Lot pour armoire à tiroirs	55.863.000

9 × HF 100 mm



45 × sép. longitudinales
54 × sép. transversales
inclus lot d'étiquetage



Armoire pour machine

Hauteur **1017** × largeur **805** × profondeur **724** mm

Couleur		Réf.
RAL 7035	RAL 7016	52.526.516

Équipement

- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Capacité de charge de 4000 kg sur le bâti de l'armoire
- 2 tiroirs (hauteurs de façade 2 × 100 mm), capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale
- Surface utile par tiroir = 700 × 600 mm = 0.42 m²
- Poignée continue de tiroirs avec possibilité d'étiquetage à grande échelle
- Système de fermeture « Key Lock » avec blocage individuel incl. 2 clés
- 2 portes battantes avec serrure de sécurité à poignée tournante, hauteur 670 mm
- 2 rayons extensibles gris pigeon NCS S 4502 B, capacité de charge 200 kg
- Rebord relevé avec caoutchouc cannelé

Matériel de subdivision

Produit	Réf.
Set pour armoire à tiroirs	55.868.000

1 × HF 100 mm



35 × bacs en plastique
inclus lot d'étiquetage

1 × HF 100 mm



6 × sép. longitudinales
14 × sép. transversales



Desserte à outils

Hauteur **928** × largeur **894** × profondeur **650** mm

Exécution	Couleur		Réf.
5 tiroirs (2 × 75 / 1 × 150 / 2 × 200 mm) sans bordure de protection, surface de support Multiplex 40 mm	RAL 7035	RAL 7016	52.037.516
5 tiroirs (2 × 75 / 1 × 150 / 2 × 200 mm) avec bordure de protection et surface de support en plastique noir			52.048.516
7 tiroirs (4 × 75 / 2 × 100 / 1 × 200 mm) avec bordure de protection et surface de support en plastique noir			51.586.516

Équipement

- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Au choix avec 5 ou 7 tiroirs, capacité de charge de 40 kg
- Surface utile par tiroir = 0.28m²
- Protection des chants en plastique résistant aux frottements, peut être commandée d'une seule main
- Bordure de protection et surface de support en plastique dur
- Jeu de roulettes avec 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes et frein de stationnement (caoutchouc plein, 100mm), capacité de charge de 400 kg
- Poignées de poussée latérales
- Fermeture par Key Lock, 2 clés incluses
- Livré monté



52.048.516



52.037.516



51.586.516

Matériel de subdivision

Produit	Exécution	pour hauteur frontal	Réf.
	18 pièces, H = 46 mm 12 bacs en plastique (150 × 75 mm), 6 bacs en plastique (150 × 150 mm), en plastique rouge	75 mm	100.293.000
	23 pièces, kit de parois de séparation 36 × 27 E 5 parois de séparation longitudinales et 18 transversales	75 mm	100.951.000
	11 pièces, kit de parois de séparation 36 × 27 E 3 parois de séparation longitudinales et 8 transversales	100 mm	80.651.000

Chariot de préparation de commande

Hauteur **810** × largeur **564** × profondeur **725** mm

Couleur	Réf.
RAL 7016	84.118.200

Équipement

- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Capacité de charge de 400 kg à répartition de poids uniforme
- 2 plateaux fixe
- 1 réglable en hauteur
- 1 avec rebords relevés, caoutchouc cannelé et poignée chromée
- Jeu de roulettes en caoutchouc plein composé de 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes et frein de stationnement, ø 100 mm



poignée
«chromée»

Établi mobile

Hauteur **975** × largeur **1075** × profondeur **700** mm

Couleur	Réf.
RAL 7035	52.193.020
RAL 7035 / RAL 7016	52.190.516

Équipement

- Pieds en tubes d'acier carrés 50/50 mm
- 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, ø 100 mm, en caoutchouc plein, gris
- Plateau de table en multiplex, 40 mm
- Rayon inférieur en multiplex, 20 mm
- Au choix avec tiroir (hauteur frontale: 150 mm)
- Extension totale, capacité de charge de 75 kg, avec serrure à pêne dormant avec deux clés
- paroi arrière perforée, 1000 × 700 (L × H) disponible sur demande



Établi standard

Hauteur **840** × profondeur **700** mm

Couleur	Largeur	Réf.
RAL 7016	1500 mm	51.048.200
	2000 mm	51.050.200

Équipement

- Supports d'établi en tubes d'acier carrés 50/50 mm. Peuvent être équipés d'un système de réglage en hauteur et d'équerres de fixation pour le vissage au sol.
- Plateau d'établi: multiplex 40 mm
- Capacité de charge de 450 kg (L = 1500 mm) et 290 kg (L = 2000 mm) à répartition de poids uniforme



Établi standard

Hauteur **840** × profondeur **700** mm

Couleur	Largeur	Réf.
RAL 7035	RAL 7016 1500 mm	81.573.516
	2000 mm	81.574.516



Matériel de subdivision

Produit	Réf.
Set pour établi standard	17.592.000
2 × HF 150 mm  2 × sép. longitudinales 4 × sép. transversales	
1 × HF 200 mm  1 × sép. longitudinales 2 × sép. transversales	
1 × HF 200 mm  Sans matériel de subdivision	

Équipement

- Plateau d'établi: multiplex 40 mm
- Capacité de charge de 600 kg (L = 1500 mm) et 360 kg (L = 2000 mm) à répartition de poids uniforme
- 4 tiroirs (hauteur frontale 2 × 150 mm / 2 × 200 mm), capacité de charge 75 kg, 100 % extension totale
- Surface utile par tiroir = 500 × 600 mm = 0,30 m²
- Système de fermeture « Key Lock » avec blocage individuel des tiroirs, 2 clés incl.



Établi compact mobile

Hauteur **877** × largeur **1250** × profondeur **700** mm

Couleur		Réf.
RAL 7035	RAL 7016	85.204.516

Équipement

- Structure d'établi en tôle d'acier de qualité supérieure
- Charge utile env. 400 kg à répartition de poids uniforme
- Plateau d'établi: multiplex 40 mm
- 3 tiroirs (hauteur frontale 3 × 200 mm), avec dispositif de blocage, 90 % extension totale, capacité de charge de 65 kg
- Surface utile par tiroir = 459 × 510 mm = 0,23 m²
- Poignée continue de tiroirs avec possibilité d'étiquetage à grande échelle
- 1 porte (hauteur frontale 600 mm)
- 1 rayon intermédiaire galvanisé
- Fermeture centrale comprenant un cylindre Huwil avec 2 clés
- Jeu de roulettes en caoutchouc plein composé de 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes et frein de stationnement, ø 100 mm
- 1 poignée de poussée en plastique noir



Établi compact

Hauteur **840** × largeur **1500** × profondeur **700** mm

Couleur		Réf.
RAL 7035	RAL 7016	85.203.516

Équipement

- Bâti en tôle d'acier de qualité supérieure
- Charge utile env. 1000 kg à répartition de poids uniforme
- Pieds avec compensation de la hauteur
- Plateau d'établi: multiplex 40 mm
- 3 tiroirs (hauteur frontale 3 × 200 mm), 90 % extension totale, capacité de charge de 65 kg
- Surface utile par tiroir = 459 × 510 mm = 0,23 m²
- 1 porte (hauteur frontale 600 mm)
- 1 rayon intermédiaire galvanisé
- Poignée continue de tiroir avec possibilité d'étiquetage à grande échelle
- Fermeture centrale comprenant un cylindre Huwil avec 2 clés

Matériel de subdivision

Produit	Réf.
Set pour un tiroir	41.479.000

1 × HF 200 mm



2 × sép. longitudinales
6 × sép. transversales

Établi compact

Hauteur **840** × largeur **2000** × profondeur **700** mm

Couleur		Réf.
RAL 7035	RAL 7016	85.206.516



Équipement

- Bâti en tôle d'acier de qualité supérieure
- Charge utile env. 1000 kg à répartition de poids uniforme
- Pieds avec compensation de la hauteur
- Plateau d'établi: multiplex 40 mm
- 3 tiroirs (hauteur frontale 3 × 200 mm), 90 % extension totale, capacité de charge de 65 kg
- Surface utile par tiroir = 459 × 510 mm = 0,23 m²
- Poignée continue de tiroirs avec possibilité d'étiquetage à grande échelle
- 1 porte (hauteur frontale 600 mm)
- 1 rayon intermédiaire galvanisé
- Fermeture centrale comprenant un cylindre Huwil avec 2 clés



Matériel de subdivision

Produit	Réf.
Set pour un tiroir	41.479.000

1 × HF 200 mm



2 × sép. longitudinales
6 × sép. transversales



Établi compact

Hauteur **840** × largeur **2000** × profondeur **700** mm

Couleur		Réf.
RAL 7035	RAL 7016	85.207.516



Équipement

- Bâti en tôle d'acier de qualité supérieure
- Charge utile env. 1000 kg à répartition de poids uniforme
- Pieds avec compensation de la hauteur
- Plateau d'établi: multiplex 40 mm
- 3 tiroirs (hauteur frontale 3 × 200 mm), 90 % extension totale, capacité de charge de 65 kg
- Surface utile par tiroir = 459 × 510 mm = 0,23 m²
- Poignée continue de tiroirs avec possibilité d'étiquetage à grande échelle
- 2 portes (hauteur frontale 600 mm)
- 2 rayons intermédiaires galvanisés
- Fermeture centrale comprenant un cylindre Huwil avec 2 clés

Matériel de subdivision

Produit	Réf.
Set pour un tiroir	41.479.000

1 × HF 200 mm



2 × sép. longitudinales
6 × sép. transversales

Armoire-vestiaire

Hauteur **1800** × profondeur **500** mm

Couleur		Compartiments	Largeur	Réf.
RAL 7035	RAL 7016	3	900 mm	A 53.259.516
		4	1200 mm	A 53.260.516

Équipement par compartiment

- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Portes battantes montées à droite et sur pivots
- Fentes d'aération sur le dessus et le fond du bâti
- Système de fermeture Key Lock (système de verrouillage avec cadenas sur demande)
- Solution de rangement selon la norme DIN 4547-2011
- 1 rayon à chapeau
- 1 tringle porte-habits avec 3 crochets
- 1 porte-serviette



Différents systèmes de fermeture

Serrures à cylindre, serrures à combinaison de chiffres, serrures à consignes, cadenas et systèmes de fermeture électronique sont disponibles.



53.260.516



53.259.516



Armoire-vestiaire

avec portes battantes et paroi de séparation

Hauteur **1950** × largeur **1000** × profondeur **500** mm

Couleur		Réf.
RAL 7035	RAL 7016	53.079.516

Équipement

- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Portes battantes en tôle pleine avec poignée à serrure de sécurité (incl. 2 clés)
- Capacité de charge du bâti de 500 kg à répartition de poids uniforme
- 4 rayons (largeur utile 1×982 mm/3×481 mm), réglables en hauteur, galvanisés
- 1 tringle porte-habits avec 3 patères en plastique
- Capacité de charge par rayon : 60 kg
- Livré monté et immédiatement prêt à l'emploi



Aussi disponible avec portes à fenêtre, sur demande
Réf. **53.080.514**

Armoire à portes battantes

Hauteur **1950** × largeur **1000** mm

Couleur		Profondeur	Réf.
RAL 7035	RAL 7016	400 mm	82.947.516
		500 mm	62.487.516

Équipement

- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Portes battantes en tôle pleine avec serrure de sécurité à poignée tournante (incl. 2 clés)
- Capacité de charge du bâti de 500kg à répartition de poids uniforme
- 4 rayons galvanisés
- Capacité de charge par rayons de 60 kg
- Livré monté et immédiatement prêt à l'emploi



Armoire à portes battantes

Hauteur **1950** x largeur **1000** x profondeur **580** mm

Couleur		Type de raccordement	Emplacements	Réf.
		CH	2 × 4-fach 230 V *	53.204.516
RAL 7035	RAL 7016	DE, AT & NL	2 × 5-fach 230 V	53.203.516
		FR & BE	2 × 5-fach 230 V	53.205.516
		GB & IR	2 × 5-fach 230 V	85.241.516

* protection thermique comprise conformément à l'ordonnance suisse



Équipement

- 2 portes battantes en tôle pleine
- 2 blocs multiprises avec interrupteur marche/arrêt montés sur la paroi latérale
- 4 rayons, galvanisés, capacité de charge de 60 kg

Rayonnage avec paroi latérale en tôle pleine

Hauteur **2000** × largeur **1000** × profondeur **500** mm

Produit	Couleur	Réf.
Unité de base	galvanisée	53.534.222
Unité annexe		53.535.222

Équipement

- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- L'exécution galvanisée garantit la protection optimale des surfaces contre la corrosion
- Extensibles de manière modulaire à tout moment
- Charge par tablette 160 kg à répartition de poids uniforme

Unité de base


- 2 parois latérales en tôle pleine avec équerres de fixation au sol
- 6 rayons lisses (capacité de charge de 160 kg)
- 1 croisillon de stabilité

Unité annexe

- 1 paroi latérale en tôle pleine avec équerre de fixation de sol
- 6 rayons lisses (capacité de charge de 160 kg)



Ancrage au sol



Pour les rayonnages simples, 2 par paroi latérale ou 2 par paire de montants.

Ancrage au sol	Réf.
M8 × 80, par pièce	130.555.000

Croisillon



Pour la stabilisation longitudinale des rayonnages à la place des parois arrière. Matériel de vissage inclus. Pour chaque 3e unité annexe, un croisillon est nécessaire.

Produit	Réf.
acier galvanisé	50.026.000



Système modulaire TM

Hauteur **2100** × largeur **805** × profondeur **695** mm

Couleur	Réf.
RAL 7035	53.598.516
RAL 7016	

Équipement

- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Capacité de charge du bâti de 4000 kg
- Extensibles de manière modulaire à tout moment
- Livré monté
- 2 rayons gris pigeon, capacité de charge de 75 kg
- 6 tiroirs (2 × 100 mm, 2 × 150 mm, 2 × 200 mm), capacité de charge 75 kg, 100 % extension totale
- 1 socle pour transpalette, sans panneau frontal
- Système de fermeture Key Lock avec blocage individuel des tiroirs, 2 clés incl.

Matériel de subdivision

Produit	Réf.
Set pour armoire à tiroirs	53.437.000

2 × HF 100mm



6 × sép. longitudinales
20 × sép. transversales

2 × HF 150mm



6 × sép. longitudinales
16 × sép. transversales

2 × HF 200mm



4 × sép. longitudinales
6 × sép. transversales



Vidéo du produit
sur www.thurmetall.com



Table d'emballage

Modèle 010

Hauteur **870** × largeur **1600** × profondeur **800** mm

Couleur	Réf.
RAL 7016	64.266.000

Équipement

- Construction en tube d'acier profilé de qualité supérieure
- Surface revêtue de poudre epoxy, gris anthracite (RAL 7016)
- Plateau de travail épaisseur 25 mm, stratifié, gris clair
- Hauteur du plan de travail : 870 mm



**DISPONIBLE
EN STOCK**

Table d'emballage

Modèle 020

Hauteur **1885** × largeur **1600** × profondeur **840** mm

Couleur	Réf.
RAL 7016	64.291.503

**DISPONIBLE
EN STOCK**



Équipement

- Construction en tube d'acier profilé de qualité supérieure (surface revêtue de poudre epoxy, gris anthracite RAL 7016)
- Plateau de couverture NCS 4040, bleu pigeon
- Plateau de travail épaisseur 25 mm, stratifié, gris clair
- Hauteur du plan de travail : 870 mm
- Structure composée de:
 - 1 tablette, 1415 × 420 mm (B × T)
 - 1 tablette, 1415 × 250 mm (B × T)
 - 5 séparateurs chromés pour les matériaux d'emballage



Table d'emballage

Modèle 030

Hauteur **1885** × largeur **1600** × profondeur **840** mm

Couleur

RAL 7016

Réf.

64.292.503

Équipement

- Construction en tube d'acier profilé de qualité supérieure (surface revêtue de peinture epoxy, gris anthracite (RAL 7016))
- Plateau de couverture NCS 4040, bleu pigeon
- Plateau de travail épaisseur 25 mm, stratifié, gris clair
- Hauteur du plan de travail : 870 mm
- Structure composée de:
 - 1 tablette, 1415 × 420 mm (B × T)
 - 1 tablette, 1415 × 250 mm (B × T)
 - 5 séparateurs chromés pour les matériaux d'emballage
- 1 unité de coupe de table (largeur 1250 mm; largeur de coupe 1000 mm)
- 1 barre en acier horizontale pour le rangement des rouleaux de papier

**DISPONIBLE
EN STOCK**



Réhausse pour piétement pour tables d'emballage

Couleur

galvanisée

Réf.

64.152.000

Équipement

- Construction en tube d'acier profilé de qualité supérieure
- Surface galvanisée
- 4 parties
- Pour le réglage manuel de la hauteur jusqu'à 250 mm



L'utilisation de matériaux de qualité supérieure, d'une technologie de machines de pointe, ainsi que de procédés de fabrication respectueux de l'environnement, un contrôle qualité permanent et une équipe de collaborateurs fortement engagés garantissent une longue durée de vie et un design intemporel avec un rapport qualité/prix exceptionnel.

▪ **Qualité**

Les armoires à tiroirs Thur Metall en tôle d'acier de qualité supérieure et les établis assortis font partie des favoris des secteurs de l'industrie et du commerce. Dans un hall de montage ou un atelier, un laboratoire de recherche, un musée ou un hôpital, un stock de petites pièces ou un hall de présentation : Thur Metall persuade toujours lorsqu'il s'agit de mettre à disposition des outils, du matériel stocké et des petites pièces de manière sûre, compacte, claire et à portée de main.

▪ **Garantie 5 ans**

Vous pouvez compter sur la qualité de nos produits. Pour cette raison, nous proposons à nos clients une garantie de 5 ans sur l'ensemble de la gamme TM-Line. Les plateaux d'établis et les composants électroniques, quant à eux, sont garantis 1 an.

▪ **Production certifiée**

La fabrication des produits Thur Metall se base sur les dispositions des normes suivantes :

ISO 9001: Gestion de la qualité,

ISO 14001: Système de gestion de l'environnement et

ISO 45001: Système de gestion de la protection au travail et de la santé

▪ **Surfaces de qualité supérieure**

grâce à une technique de revêtement par poudre epoxy pour une résistance au frottement élevée

Vente exclusivement par des distributeurs spécialisés :

THURMETALL
Individuellement standard

Vous trouverez notre
gamme complète sur
www.thurmetall.com



La précision absolue en termes
de fabrication et de production